

## DN-700CB 网络CD/媒体蓝牙®播放器



## 主要特点:

- 具有网络和 RS-232C 控制的媒体播放器
- 直观的 Web 浏览器和红外用户界面
- 从 CD、USB、网络音频、蓝牙和 AUX 播放文件
- CD和USB播放时可对播放速度进行控制
- 十个直接访问按键可以直接播放 CD、USB和 NET
- 包括两个蓝牙天线

## 概述:

DN-700CB是一款各种场合都可以高度通用的媒体播放器，具有RS-232C串行通信接口和网络控制功能。DN-700CB可播放来自CD、USB、蓝牙设备和本地网络上的文件 -也可以通过用于连接外部播放设备的 3.5 毫米 AUX 输入音频，非常适用于教堂、教育、酒店和会议应用等场所，其基于 Web的直观界面让用户可以对 DN-700CB进行设置菜单和传输控制到热启动播放的一切功能。

## 规格参数:

## ▼系统

- 兼容媒体:光盘/3.5mm辅助装置/A 型 USB 设备 (大容量存储类) /联网设备 (通过以太网端口) / 蓝牙音频

- 支持的设备格式、文件系统

光盘: CD-DA、CD-ROM (ISO9660)、CD-R  
USB: FAT16、FAT32

- CD-DA:

采样率: 44.1/48kHz

比特率: 16/24 位

文件扩展名: .cda

- 音频:

采样率: 44.1/48kHz

比特率: 16/24 位

格式: 立体声/单声道

文件扩展名: .wav

- MP3:

采样率: 44.1kHz

比特率: 32 kbps 至 320 kbps, CBR 和 VBR

格式: MPEG1 Audio Layer 3

文件扩展名: .mp3

通道数: 2 (立体声)

音频频率范围: 10 Hz - 20 kHz ( $\pm 1.0\text{dB}$ )

信噪比:  $> 90\text{dB}$  (A-weighted)

总谐波失真:  $< 0.01\%$

动态范围:  $> 85\text{dB}$

通道分离:  $> 80\text{dB}$

## ▼蓝牙

蓝牙版本: 4.0

输出类: 2级

支持的蓝牙配置文件: A2DP、AVRCP (1.3/1.4)

支持的蓝牙编解码器: 单板电脑、MP3

蓝牙范围: 82 英尺/25 米

## ▼输出

- 模拟输出 L/R (非平衡)

类型: RCA 终端

负载阻抗:  $> 10\text{k}\Omega$

输出电平: 2 Vrms @ 10 k $\Omega$  负载

- 模拟输出 L/R (平衡)

类型: XLR

负载阻抗:  $> 10\text{k}\Omega$

输出音量: +4 dBu

## ▼输入

- 辅助输入

类型: 1/8" (3.5mm) TRS terminal

输入阻抗:  $> 10\text{k}\Omega$

最大输入音量: 1 Vrms

## ▼遥控

- 包括遥控器

红外协议: NEC格式

发射输出电平:  $> 200\text{mVp-p}$

串行远程 (D-sub 9-pin Female; RS-232C), 不包括在内  
模式: Full Duplex

波特率: 9600/38400/115200 b/s

数据: 8 bits (Start Bit: 1 bit; Stop Bit: 1 bit)

奇偶校验: None; Flow Control: None

- IP遥控

网络API: HTTP

## ▼其他

- 文件夹限制

存储容量: 高达 2TB

文件大小: 高达 2GB

文件名长度: 最多 255 个字符

文件数: 最多 999 个 (用于 1 个文件夹)

文件夹数: 最多 999 个文件夹 (包括根目录)

文件夹级别数: 最多 8 个 (包括根目录)

文件夹名称长度: 最多 255 个字符

电源: 100-230 VAC, 50/60 Hz

功率:  $< 30\text{W}$

- 环境条件

工作温度: 41 - 95°F (5 - 35°C)

工作湿度: 25 - 85%, 无冷凝

- 尺寸 (长x宽x高): 482 x 200 x 43mm (带机架耳)

482 x 200 x 43mm (无机架耳)

- 重量: 2.5kg